

Tabella 2 - A confronto le due detrazioni sul risparmio energetico

Caratteristiche degli interventi che beneficiano dell'agevolazione del 36% oppure di quella del 55%

Tipo di Intervento	36%	55%
Semplice sostituzione di caldaie	Con rendimento, misurato Con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento (in pratica, tutte quelle in commercio). Anche i generatori di calore da biomasse con rendimento non inferiore al 70 per cento	Con caldaie a condensazione (che hanno in genere un rendimento pari o superiore al 97%). Occorrono anche valvole di regolazione su tutti i caloriferi.
Pannelli solari	Per la climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria	Per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università
Pannelli di coibentazione	Contenimento fabbisogno energetico di almeno il 10% con coefficienti predeterminati differenti per i sottotetti, le terrazze e i porticati, le pareti d'ambito	All'interno di una riqualificazione energetica di edifici esistenti con valori limite di fabbisogno fissato dal Decreto Sviluppo 11 marzo 2008 (tetto massimo di detrazione di 100mila euro), oppure con requisiti di trasmittanza predeterminati sempre dal Decreto Sviluppo 11 marzo 2008 , che dipendono dalla zona climatica del comune e dal tipo di struttura (muri, pavimenti, tetti, finestre). Il tetto massimo di detrazione è 60mila euro.
Doppi vetri	Solo nelle zone climatiche D, E ed F, purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno a una permeabilità all'aria inferiore a 6mc/ ora per metro lineare di giunto apribile e di 20mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100Pascal	
Coibentazione di tubazioni	Sempre	
Pompe di calore	Per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria	
Cronotermostati	All'interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest'ultimo caso, applicati almeno al 70 per cento degli ambienti costituenti l'unità immobiliare	
Sostituzione di scaldabagni a gas	Purché a gas e sostituiscano quelli elettrici	
Lampadine a risparmio energetico	Efficienza maggiore o uguale a 50Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell'unità immobiliare	NO

